

S4500-S9000



	S4500	S6000	S6500	S9000	S9000
	одна фаза	три фазы	одна фаза	три фазы	одна фаза
	дизель	дизель	дизель	дизель	дизель
ТРИ ФАЗЫ					
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА		5,5/6,9		8,2/10,3	
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВА		5,6		8,8	
ОДНА ФАЗА					
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	3,7/4,1	4,1/4,5	5,3/5,9	6,1/6,8	7,9/8,8
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВА	3,5	3,3	4,8	5,2	7,6
ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА					
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт	230	400/230	230	400/230	230
ЧАСТОТА, Гц	50	50	50	50	50
КОЭФФ. МОЩНОСТИ cosФ	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9	0,9
ДВИГАТЕЛЬ					
МОДЕЛЬ	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Ruggerini	Ruggerini
ТИП	L70	L100	L100	MD150	MD150
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см ³	296	406	406	654	654
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	1 Вертик.	1 Вертик.	1 Вертик.	2 в ряд	2 в ряд
МОЩНОСТЬ, кВт	4,8	6,9	6,9	10,0	10,0
ТИП двигателя	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Электростартер	Электростартер	Электростартер	Электростартер	Электростартер
ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД					
РАСХОД ТОПЛИВА, г/кВтч	272	272	272	260	260
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% НАГР., л/ч	1,0	1,4	1,4	2,0	2,0
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, л	3,5	5,5	5,5	24,0	24,0
ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75%, ч	3,5	4,0	4,0	12,0	12,0
УРОВЕНЬ ШУМА					
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 м, ДБ(А)	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС					
ДЛИНА, мм	810	830	830	970	970
ШИРИНА, мм	450	490	490	600	600
ВЫСОТА, мм	500	570	570	690	690
ВЕС (СУХОЙ) кг	81	108	99	148	141
КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК					
	SCHUKO	2 x SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
	230V 16A	230V 16A	230V 16A	400V 16A	230V 32A
	230V 32A	400V 16A	230V 32A		
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК					
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ЗАЩИТА РОЗЕТОК	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44